

Projecteur à détection LED

Spot DUO

Sensor Connect

EAN 4007841 058654



LED

20.000 h



3000K
warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
90° vertical



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override

Description du fonctionnement

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 520 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source incluse.

Spot DUO


Sensor Connect
EAN 4007841 058654

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	15 W
Consommation propre	1 W
Mise en réseau possible	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	1040 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	infrarouge passif: Passiv Infrarot: r = 2 m (Passiv Infrarot: 3 m ²)

Portée tangentielle	infrarouge passif: Passiv Infrarot: r = 10 m (Passiv Infrarot: 79 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglages via	Bluetooth
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
UC1, poids net	1,005 kg
Variante	Sensor Connect
UC1, Code EAN	4007841058654

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

