

Technisches Merkblatt

Anwendungsgebiet

- Für Zaunanlagen / Carport / Schaukeln / Verkehrsschilder u.v.m.
- Erde ausheben / vorwässern / schütten / gießen / fertig
- Für alle schnellen Betonarbeiten im Erdbereich

Produkteigenschaften

- leicht zu verarbeiten
- universell einsetzbar
- schnell und sicher



Vielseitig einsetzbarer Schnellbeton im Erdbereich, ohne Anmischen, volle Belastbarkeit nach 24 Stunden.

Anwendungsgebiet

Fix und Fertigbeton "Nomix" ist ein vielseitig einsetzbarer, nicht DIN-relevanter Beton, bei dem das Anmischen entfällt. Eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Wäschespinnen, Hinweis- u. Verkehrsschildern usw.

Produktbeschreibung

Fix und Fertigbeton "Nomix" ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge.

Produkteigenschaften

Abbindezeit: 24 Stunden.

Erhöht die Flexibilität.

Ist rein mineralisch.

Einfache, schnelle Verarbeitung.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

Untergrundvorbereitung

Untergrund großzügig mit Wasser vornässen.

Verarbeitung

Grube ausheben und mit Wasser befeuchten, anschließend Bauteil einsetzen und fixieren.

Material in Lagen auffüllen.

Die Trockenmasse langsam und gleichmäßig mit Wasser begießen.

Technisches Merkblatt



Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch/Ergiebigkeit:

ca. 15 l / 25 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Ventilsack	25 kg	Säcke

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 12 Monate lagerfähig.