

## decofill Reparatur Schnellspachtel

schnell trocknende Spachtelmasse für Dübellöcher und kleine Risse

<b>Anwendungsbereich:</b>	Die schnelle und saubere Lösung zum Ausbessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schadstellen im Innenbereich und in Feuchträumen. Die geschmeidige Spachtelmasse kann direkt aus der Tube aufgetragen werden. Sie lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Füllstoffe und Additive
	Farbe:	weiß
	Dichte:	ca. 1,80 g/cm
	pH-Wert:	8 – 9
	GISBAU Produkt-Code:	M-DF02
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	<b>decofill Reparatur-Schnellspachtel</b> ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Putz, Beton und Mauerwerk) sowie Rohfaser und gestrichenen Flächen im Innenbereich. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Glas, Kunststoff und Metall.  Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub, u. ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe ggf. grundieren.	
<b>Verarbeitung:</b>	Die Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Mit der Auftragsspitze kann die Spachtelmasse einfach und sauber direkt in die Schadstelle gedrückt werden. Anschließend die Fläche glätten oder nach Wunsch strukturieren. Schichtstärke max. 5 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, so kann nach Durchtrocknung der ersten Schicht ein weiterer Spachtelauftrag erfolgen.  Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
<b>Lagerung:</b>	Tube gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern! Tube nach Gebrauch gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Artikel-Nr.:</b>	032601001	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Tube à 400 g	