

Touch of Grace

Grace Bright

Difficulté : **Moyenne** | Couche de finition : **Traffic HD XM**
Brossage : **Requis** | Finition : **Extra mate**

Une finition grise délicate et un aspect bois préservé grâce au brossage et à la peinture.

Grace Bright appliqué sur du chêne blanc brossé.
Les résultats varient selon la couleur et le type du parquet d'origine.

Produits utilisés	
	
1x Bona Classic	2x Bona Decor Paint Light Grey
	
1x Bona Traffic HD XM	

Instructions	Temps de séchage
1. Préparez le sol et terminez le ponçage avec un abrasif de grain 120.	
2. Appliquez Bona Classic à l'aide d'un rouleau ou d'un autre applicateur adapté (environ 8-10 m ² /l).	1-2 h
3. Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau en microfibres Bona de 5 mm et laissez sécher.	2-3 h
4. Poncez légèrement pour réduire les aspérités à l'aide d'abrasifs Bona Diamond grain 120. Aspirez ou balayez la poussière.	
5. Si nécessaire, pour un recouvrement optimal, appliquez une deuxième couche de peinture et laissez sécher.	2-3 h
6. Protégez la surface avec Bona Traffic HD XM.	6-12 h
7. Une couche supplémentaire de laque peut être nécessaire dans les zones à passage intensif.	

Informations complémentaires

- Pour des exigences de résistance à l'usure moins élevées, une laque non jaunissante comme Bona Novia ou Bona Traffic peut être utilisée.
- Sur les zones à passage intensif, pensez à appliquer deux couches de Bona Traffic HD.

Remarques spécifiques

Le brossage est nécessaire pour préserver l'aspect du bois.

Ce guide décrit le processus de traitement global des parquets bois et ne se substitue pas aux fiches techniques et de sécurité, qui sont sujettes à modification et doivent être consultées avant utilisation. Les temps de séchage suggérés sont des temps standard pour une température de 20 °C et une humidité relative de 60 %. Ils doivent être adaptés aux conditions climatiques intérieures locales.