

Bona Mix & Fill Plus

Fiche technique

Bona Mix & Fill Plus est un liant liquide en phase aqueuse. Mélangé à la poussière de ponçage, il permet de reboucher les joints et imperfections de surface des parquets jusqu'à 2 mm de manière parfaitement invisible. Bona Mix & Fill Plus est compatible avec tous les vitrificateurs et huiles Bona.

Une fois mélangé à la poussière de ponçage, il permet de redonner un aspect de surface parfait de manière parfaitement invisible. En comblant les espaces inter lame, il évite également tout risque d'encollage latéral.

- Pas de décoloration du bois, pas d'oxydation de clous
- S'adapte à la couleur du bois
- Comble les joints
- Séchage rapide
- Ponçage aisé

Données techniques

Consommation	: env. 1 litre par 10 m ² , dépend du nombre et de la profondeur des joints
Temps de séchage	: env. 20 minutes à 20°C et 60% humidité si joints de 1mm, si joints plus profonds ou plus larges le temps de séchage sera plus long
Conservation	: au moins 1 an après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.
Liant	: dispersion acrylate
Diluant	: eau
Stockage/Transport	: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C maximum
Conditionnement	: Bouteille d'1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette) Bidon de 5 litres (3 x 5 – 44 cartons/palette)

Préparation

La surface doit être propre et exempte de polish, cire ou autres impuretés.

Bien agiter avant l'emploi. Mélanger Bona Mix & Fill Plus avec la poussière de ponçage au grain 100/120.

Attention : la poussière de ponçage ne doit pas contenir de restes de cires, peinture ou vernis.

Mode d'emploi

La surface à traiter doit être sèche, bien poncée et exempte de matières grasses, poussière, anciennes couches de cire et impuretés. Mélanger le Bona Mix & Fill Plus avec la poussière de ponçage jusqu'à l'obtention d'une pâte ayant la couleur et la viscosité requise. Etaler le mélange obtenu à la spatule en acier inoxydable, afin d'égaliser le parquet. Pour les joints plus larges, l'application doit se faire en plusieurs fois.

N.B : appliquer le mélange directement après sa préparation. Après env. 20 minutes, poncer toute la surface au grain 100/120 pour obtenir un parquet lisse, d'une couleur et d'une structure égale.

Bona Mix & Fill Plus : à utiliser en combinaison avec les vitrificateurs Bona ou huiles Bona.

- S 2 Tenir hors de la portée des enfants
S 29 Ne pas verser les restes dans les égouts

Finition

