

Bona Wax Oil W

Fiche technique

Huile de protection durable pour l'entretien périodique des surfaces huilées et cirées. Restaure les parquets bruts ou déjà huilés grâce à l'apport d'une couche de cire protectrice pour une meilleure résistance à l'eau et aux liquides. Bona Wax Oil W est composée de concentré d'huiles et de cires naturelles contenant moins de 2% de solvants.

- Restaure et protège
- Faible teneur en solvants et faible odeur
- Conforme pour l'application sur les jouets et meubles pour enfants selon la norme EN 71-3

Données techniques

Type d'huile :	Huiles végétales émulsionnées et cires
Teneur en solides :	Env. 70%
VOC :	< 2%
Dilution :	Ne pas diluer
Temps de séchage :	- Usage modéré : 12 heures* <i>*sous des conditions normales à l'intérieur, 20 °C/60% R.H. S'assurer d'une bonne ventilation.</i>
Outils d'application :	Pad en laine Bona ou spatule en acier inoxydable.
Consommation totale :	Env. 50-80 m ² /litre selon le type de bois.
Sécurité :	Non classifié
Risque d'incendie :	Inflammable. Risque d'auto-inflammation, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage :	Nettoyer les outils avec du white spirit. Le matériel sec ne peut être nettoyé avec du white spirit.
Durée de vie :	3 ans, à partir de la date de production, dans son emballage d'ouverture d'origine.
Stockage/transport :	La température doit être comprise entre +5°C et +25°C pendant le stockage et le transport.
Déchets :	Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités conformément à la réglementation locale.
Packaging :	6 x 1 litre

Préparation

Si nécessaire, nettoyer soigneusement la surface préalablement huilée / huilée à la cire dure avec du savon Bona Oil ou du Bona DeepClean W et laisser sécher avant d'appliquer Bona Wax Oil W. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le récipient avant utilisation. La température minimale d'utilisation est de 16 ° C.

Application

1. Appliquez le Wax Oil W en utilisant un pad en laine Bona ou une spatule en acier inoxydable.
2. Enlevez immédiatement l'excédent de produit à l'aide de chiffons en coton et laissez sécher pendant 12 h, prévoyez un temps de séchage plus long sur du bois exotique et à basse température.

Attention: LE BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENT DES HUILES SECHES. RISQUE D'AUTO-INFLAMMABILITE. LES CHIFFONS UTILISES DOIVENT ETRE PLACES DANS DE L'EAU OU DES BOITES METALLIQUES FERMEES.

Note: L'huile peut contenir des particules de cire, ce qui est normal. Ces particules seront ramollies et étalées pendant le processus de polissage.

Bona
Care



Bona Wax Oil W

Fiche technique

Maintenance

Balayer ou aspirer régulièrement. Au besoin, éliminer les salissures avec un mop légèrement pré-imprégné d'un mélange d'eau et de Bona Oil Soap. Toujours privilégier le moins d'eau possible dans les phases d'entretien.

Appliquer régulièrement Bona Wax Oil W afin de bien saturer la porosité de la surface pour faciliter l'élimination des salissures et moisissures. La fréquence de ce traitement dépend grandement du type de fréquentation de l'espace. Il peut s'étaler sur une période de 3 ans en milieu domestique, jusqu'à plusieurs fois par an dans un environnement commercial.

Plus d'informations disponibles sur www.bona.com

Bona
Care



La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.